

DRAUMET PREMIUM Tarcza diamentowa TURBO

5434



Opis

- Średnica zewnętrzna: 125/230 mm
- Średnica wewnętrzna: 22,23 mm
- Pierścień redukcyjny 20 mm
- Szerokość cięcia: 2,5/3,0 mm
- Wysokość segmentu diamentowego: 10 mm
- Maksymalne obroty/min: 12 200/6 600
- Otwory wentylacyjne

Zastosowanie:

- granit, klinkier, beton, cegła klinkierowa, dachówka cementowa, kostka brukowa, kamień

Cechy:

- dodatkowa wentylacja wydłuża czas pracy pod obciążeniem
- dodatkowa wentylacja dla redukcji naprężeń
- wysoka szybkość cięcia nawet przy bardzo twardych materiałach
- segment diamentowy o wysokości 10mm zapewnia szybkie i wydajne cięcie

Tarcza wytwarzana metodą **HOT PRESSED**:

- połączenie diamentu pod ciśnieniem i spiekanie tarczy przebiega w jednym procesie
- dłuższa żywotność tarczy
- dokładniejsze połączenie diamentu

Charakterystyka:

- Do użytku profesjonalnego

Pakowanie

Jednostkowe

- Blister

Zbiornicze

- Karton: 50 szt.

Warianty

Lp.	Nr katalogowy	EAN	Średnica tarczy (mm)
1	5434	5907078954349	125
2	5435	5907078954356	230