

KNIPEX Obcęgi zbrojarskie o zwiększonym przełożeniu

99 11 300



Opis

- Wymagają o 25 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi obcęgami zbrojarskimi tej samej wielkości
- Wysmukły kształt umożliwia łatwe operowanie w trudno dostępnych elementach zbrojenia
- Do mocowania prętów zbrojeniowych za pomocą drutu wiązałkowego
- Pozwalają na skręcanie i obcinanie drutu w jednej operacji
- Wysokie przełożenie złącza pozwala na cięcie drutu wiązałkowego większej grubości, nie powodując nadmiernego obciążenia stawów
- Wysoka amortyzacja siły uderzenia powstającej podczas cięcia drutu zbrojeniowego redukuje obciążenia ścięgien i mięśni
- Ostrza dodatkowo hartowane, twardość ostrzy ok. 61 HRC
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowane wielostopniowo olejowo

Charakterystyka:

- Do użytku profesjonalnego

Parametry

- Długość: 300 mm
- Wysokość: 51 mm
- Szerokość: 17 mm
- Zakres cięcia drutu twardego: Ø 2,0 mm
- Zakres cięcia drutu o średniej twardości: Ø 3,8 mm
- Długość cięcia: 25,0 mm

Pakowanie

Jednostkowe

- Zawieszka

Warianty

Lp.	Nr katalogowy	EAN
1	99 11 300	4003773042365