

FASTER TOOLS Wiertło do metalu kobaltowe 135°

5277



Opis

Wiertło spiralne HSS-CO - Wiertła precyzyjne do stali ciągliwych i twardych.

- Szlif dwuścienny wg. DIN 1412 C, kąt wierzchołkowy 135°
- Wiercenie bez punktowania
- Wysokowydajne wiertło dzięki ekstremalnej odporności na temperaturę
- Wykonane ze stali HSS o podwyższonej wydajności skrawania z dodatkiem kobaltu (5% Co)

- Posiada właściwości samocentrujące ostrza szlifowanego krzyżowo.

Polecane do obróbki:

stali stopowych i węglowych o wytrzymałości na rozciąganie 1000 N/mm², stali nierdzewnej V2A/V4A, żeliwa szarego, stali kwasoodpornych i żarowytrzymałych.

Pakowanie

Zbiornice

- Karton: 100 szt.

Warianty

Lp.	Nr katalogowy	EAN	Średnica (mm)	Ilość	Długość robocza (mm)	Długość (mm)
1	5277	590707895277 2	1,0	3	12	34
2	5278	590707895278 9	1,5	3	18	40
3	5279	590707895279 6	2,0	2	24	49
4	5280	590707895280 2	2,5	2	30	57
5	5281	590707895281 9	3,0	2	33	61
6	5282	590707895282 6	3,2	1	36	65
7	5283	590707895283 3	3,5	1	39	70
8	5284	590707895284 0	4,0	1	43	75
9	5285	590707895285 7	4,2	1	43	75
10	5286	590707895286 4	4,5	1	47	80
11	5287	590707895287 1	5,0	1	52	86
12	5288	590707895288 8	5,2	1	52	86

Lp.	Nr katalogowy	EAN	Średnica (mm)	Ilość	Długość robocza (mm)	Długość (mm)
13	5289	5907078952895	5,5	1	57	93
14	5290	5907078952901	6,0	1	57	93
15	5291	5907078952918	6,5	1	63	101
16	5292	5907078952925	7,0	1	69	109
17	5293	5907078952932	7,5	1	69	109
18	5294	5907078952949	8,0	1	75	117
19	5295	5907078952956	8,5	1	75	117
20	5296	5907078952963	9,0	1	81	125
21	5297	5907078952970	9,5	1	81	125
22	5298	5907078952987	10,0	1	87	133
23	5299	5907078952994	10,5	1	87	133
24	5300	5907078953007	11,0	1	94	142
25	5301	5907078953014	11,5	1	94	142
26	5302	5907078953021	12,0	1	101	151
27	5303	5907078953038	12,5	1	101	151
28	5304	5907078953045	13,0	1	101	151